



# ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ СДО-7

Прожектор светодиодный влагозащитный СДО-7 — энергоэффективное решение разнообразных задач по освещению зданий, производственных площадок, архитектурной и рекламной подсветки. Современные светодиоды с высокой светоотдачей обеспечивают максимально эффективную освещённость пространства.

Прочный алюминиевый корпус с высоким уровнем теплоотвода можно использовать при температурах от -40 до +50 градусов. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать угол освещения.



СДО-7 черный



СДО-7 белый



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



ЗАЩИТА ОТСКАЧКОВ  
НАПРЯЖЕНИЯ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН  
РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Напряжение	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
<b>СДО-7 ЧЕРНЫЙ</b>								<b>СДО-7 БЕЛЫЙ</b>							
СДО-7	20	230	6500	1800	84x76x24	60	4690612034614	СДО-7	20	230	6500	1800	84x76x24	60	4690612034683
СДО-7	30	230	6500	2700	104x97x24	60	4690612034621	СДО-7	30	230	6500	2700	104x97x24	60	4690612034690
СДО-7	50	230	4000	4500	129x121x24	40	4690612055145 <b>NEW</b>	СДО-7	50	230	4000	4500	129x121x24	40	4690612064376 <b>NEW</b>
СДО-7	50	230	6500	4500	129x121x24	40	4690612034638	СДО-7	50	230	6500	4500	129x121x24	40	4690612034706
СДО-7	70	230	6500	6300	161x142x25	40	4690612034645	СДО-7	70	230	6500	6300	161x142x25	40	4690612064383 <b>NEW</b>
СДО-7	100	230	4000	9000	200x165x20	10	4690612055152 <b>NEW</b>	СДО-7	100	230	6500	9000	200x165x20	10	4690612064307 <b>NEW</b>
СДО-7	100	230	6500	9000	200x165x20	10	4690612034652								